

# CAESAR CT-313 -tip. indításgátló



## Beszerelesi útmutató

**A doboz tartalma:** 1db vezérlő elektronika, 2db transzponder, 1db visszajelző LED, 2 db leírás, 1db jótállási jegy

### Üzembehelyezés:

A központot a műszerfal alatt, vízmentes rejtett helyre szereljük.

A transzponder hurkot valahol a gépkocsiban, de műanyag burkolat alatt kell elhelyezni, lehetőleg a gyújtáskapcsolótól legalább 30 cm távolságra. Így nem zavarják egymást a gyári rendszerrel, valamint a gyújtáskulcon lévő kódkulcsot sem érzékeli (folyamatos érzékelésnél átmegy szerviz állapotba).

<b>+12V</b>	piros	A készülék tápellátására szolgál. Egy biztosított tápra kössük.
<b>Test</b>	narancssárga	A riasztó test ellátása. Közvetlenül a karosszériához kössük.
<b>ACC</b>	sárga	A gyújtáskapcsoló 15-re kötendő. Az önindítózás pillanatában is feszültségen kell lennie (indítástiltás reléjének vezérlése).
<b>3 indításmegszakító érpár</b>		Gyújtás, AC pumpa, önindító motor megszakító reléi. Max. 10A. A főgyújtás megszakítására külső relé javasolt.

**Beszereelés után a jelölő szalagot el kell távolítani, és feltétlenül ellenőrizni kell a készülék helyes működését:** Vegye le a gyújtást és ellenőrizze, hogy 36 mp. után a LED villog-e. Ezután ellenőrizze a gépkocsi indíthatatlanságát. Helyes kötés esetén a gépkocsi nem indul. Húzza el a transzpondert a hurok felett és ellenőrizze a gépkocsi indíthatóságát.

### Tanítás:

1. Kikapcsolt készülék mellett húzzuk el a tanítandó kódkulcsot a hurok előtt, ekkor két rövid csippanást hallunk, és a LED kigyullad.
2. Ezután húzzunk el egy már tanult kódkulcsot, amit már ismer a rendszer. Ezt egy rövid csippanás követi. Ekkor az előzőleg tudott kódkulcsokat elfelejti a rendszer, és a két újonnan megmutatottat megtanulja.
3. A harmadik kódkulcs megtanulásához ismételjük meg az 1. és a 2. pontot, , amíg a LED világít.
4. A tanításra 8 másodpercünk van. A tanítási idő leteltekor a LED elalszik. Ha csak két kódkulcsot tanítunk, mindig várjuk meg a tanítási idő végét.

## Műszaki adatok:

Áramfelvétel	élesítve:	42mA
	gyújtáson:	150mA
Transzponder hatótávolsága:		8 cm
Élesedés gyújtás levétel után:		36 mp
Indítástiltás:		10 A

# A készülék bekötése:

